

TRB

BALANZAS TÉCNICAS DE PRECISIÓN EN ACERO INOXIDABLE IP65 SERIE TRB



Balanzas de precisión de alta resolución para la industria y el laboratorio, de acero inoxidable IP65. Especialmente indicadas en ambientes con elevados requisitos de higiene. Los modelos con doble rango ofrecen una mayor precisión en la parte inferior del rango.

DIVISIÓN (g): de 0,01 a 5.
CAPACIDAD (g): de 2000 a 30000.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla LED: 7 segmentos luminosos rojos de 7 cifras, con altura de 15 mm para visualizar el peso y 6 led para señalización de funciones activas.
- Teclado funcional impermeable de 18 teclas.
- Visor en acero inoxidable con soporte para montaje en columna o sobremesa con regulación de inclinación.
- Estructura, mecánica, minuterías y plato completamente de acero inoxidable.
- Funcionamiento con célula de carga "single point" de aluminio, con tratamiento anticorrosivo.
- Protección al polvo/agua según normas IP65.
- Pies regulables con burbuja de nivel.
- Calibración y Set-Up completamente digitales configurables por teclado o desde PC con DINITOOLS.
- Cable 3m entre el visor y la plataforma.
- Alimentación a 12 Vdc con adaptador interno de corriente 110-220 Vac.

FUNCIONES SELECCIONABLES

- Cuenta piezas.
- Totalizador horizontal/vertical/ en descarga con gestión de 3 niveles de totales cancelables e imprimibles en modo independiente (total parcial, total general, gran total).
- Control de tolerancia +/-.
- Peso en porcentaje.
- Control de set point activa en todos los modos de funcionamiento.

SECCIÓN I/O:

- Puerto bidireccional RS232/C o TTL para conexión a impresora o pantalla remota.
- Puerto bidireccional RS232/C o RS485 configurable para PC, PLC o pantalla suplementaria remota.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Puesta a cero; Selección Neto/bruto; Visualización HR x 10.
- Mando impresión y/o envío datos, mando función, encendido/apagado.
- Tara auto pesada, tara preestablecida, funciones de tara bloqueada/desbloqueada.
- Totalización horizontal activa en todos los modos de funcionamiento, seleccionable entre automática y manual; gestión de un nivel del total.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

- Impresión programable por teclado o desde el PC en 5 formatos de impresión (tecla de impresión, totalización, total parcial, total general, gran total, encabezamiento primera pesada); cada formato de impresión puede contener 26 posiciones que pueden ser simples códigos ASCII o bloques de impresión preconfigurados (ej: progresivos de pesadas, peso bruto, tara, neto, total adicional, fecha y hora, etc.).

DETALLE 1



VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	Linearità (g) +/-
TRB12K2-1 	--	230x330 mm	2000/12000	0,1/1	0,2/1
TRB30K2-1 		330x330 mm	2000/30000	0,1/1	0,2/1
TRB15D-1 		230x330 mm	6000/15000	1/2	--
TRB30D-1 		330x330 mm	15000/30000	2/5	--

(*)Estas divisiones se obtienen con las relativas opciones.

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE