

ELWL

TRANSPALETA ELÉCTRICA PESADORA SERIE ELWL "LOGISTIC"



Transpaleta eléctrica con pesaje electrónico integrado. Simple, fiable, apta para entornos industriales gravosos, indispensable donde es necesario pesar con precisión rápidamente. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas. Disponible en versión HOMOLOGADA CE-M también.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PESAJE

- Capacidad máxima: 1200 kg.
- 4 células de carga shear-beam y conexiones IP67.
- Visor de peso con teclado impermeable numérico-funcional a 17 teclas; pantalla LCD retroiluminado de 25 mm con 6 dígitos de alto contraste e iconos par señalización funciones activas.
- Contenedor impermeable en ABS IP65 fácil de limpiar y resistente en entornos industriales y corrosivos.
- Calibración y parámetros de Set-Up configurables por teclado.
- Alimentación del visor a través de la batería recargable interna. Señalización batería descarga.
- Funciones de ahorro de energía programables.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para la conexión a la impresora.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para PC, módem radio o terminal portátil.

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICO-MECÁNICAS

- Estructura portante de acero de gran espesor pintada al horno.
- Ruedas con recubrimiento de Poliuretano.
- Distancia baricentro: 600 mm.
- Altura horquillas: desde 85 mm hasta 200 mm.
- Velocidad de descenso regulable.
- Pendiente máxima superable 10% con carga y 25% sin carga.
- Frenos electromagnéticos y de estacionamiento.
- Alimentación de la transpaleta eléctrica directamente con batería recargable integrada en la estructura.
- Batería 24 VDC 55 Ah completa de cargador de batería.
- Autonomía de 40 ciclos de trabajo, con plena carga, y desplazamientos de 30m apróx.
- Potencia motor eléctrico de tracción 0,3 Kw, elevación 0,4 Kw.

## OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Opción box impresora térmica.
- Opción box módem radio.
- Interfaz WI-FI.
- Alibi memory con reloj calendario.
- Reloj calendario.

## FUNCIONES PRINCIPALES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada\*:
  - Visualización de alta resolución x 10
  - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
  - Neto/Bruto
  - Conversión lb/kg
  - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
  - Totalización pesos
  - Formulación
  - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
  - Pesada en porcentaje
  - Dosificación en porcentaje con target programable
  - Cuentapiezas
  - Hold
  - Alibi Memory (opcional)
- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada\*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

\* Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.

## VERSIONES

### Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
ELWL12-1	600/1200	0,2/0,5	--
ELWL12M-1 <b>M</b>	600/1200	--	0,5/1



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE