

TPWLKW_OLD20191126

TRANSPALETA PESADORA SERIE TPWLKW
"LOGISTIC" CON HORQUILLAS ANCHAS



Transpaleta con pesaje electrónico integrado, equipada con horquillas de anchura 680 mm, ideal para el uso en el sector de fruta y verdura. Batería recargable extraíble de serie. Disponible con impresora integrada y en versión HOMOLOGADA CE-M de doble rango.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad máxima de elevación: 2000 kg.
- Precisión +/- 0.1% de la capacidad máxima en la versión interna.
- Precisión +/- 0.05% de la capacidad máxima en la versión "M" homologada.
- Dimensiones horquilla: 1240 x 680 x 85 mm.
- Peso 134 kg aprox.
- Estructura en acero de gran espesor, pintada al horno.
- Ruedas de dirección y ruedas de carga dobles en poliuretano.
- 4 células de carga de acero inoxidable IP68 para la versión homologada, de aluminio IP67 para la versión por uso interno.
- Visor de peso con envoltura impermeable en acero inoxidable IP65, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales pesados y corrosivos; pantalla LCD de 25 mm retroiluminado, claramente visible aún en condiciones de baja luminosidad, y teclado impermeable de membrana con 17 teclas funciones.
- Configuración, calibración y diagnóstico desde teclado o desde PC con DINITOOLS.
- Alimentación por medio de la batería extraíble recargable.
- Autonomía 80 horas aprox. de funcionamiento continuo o un mes para uso típico no continuativo, gracias a la función de auto apagado.
- Apagado automático programable.
- Señalización nivel de batería.
- Cargador de batería 230Vac 50 Hz en dotación.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora, con formato de impresión personalizable.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para PC, para módem radio o terminal portátil.
- Entrada infrarroja para gestión control.
- Impresora térmica de serie en las versiones TPWLKWP y TPWLKWPM, con reloj/calendario.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Puesta a cero, tara, impresión
- Visualización de alta resolución x 10
- Neto/bruto o conversión lb/kg
- Totalización pesos
- Formulación
- Control +/-
- Pesada porcentual
- Cuenta piezas (resolución máx. de cuenta 1.500.000 divisiones)
- Control Set Point (con interfaz opcional)

DISPONIBLE POR PRESUPUESTO

- Ruedas de guía especiales.
- Horquillas con longitud de 850 a 1500mm.
- Capacidad y división especiales.
- Alta resolución.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLKWM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKWPM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE