DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

DFWKXT

"DFWKXT": VISOR DE PESO MULTIFUNCIÓN EN ACERO INOXIDABLE IP68



Visor de peso digital versátil y con altas prestaciones. La amplia gama de programas aplicativos e interfaces permite que este sea apto a trabajar en muchas aplicaciones industriales y comerciales como balanzas de piso, pesaje móvil, etc. Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Teclado impermeable numérico-funcional de 17 teclas.
- Pantalla LCD retroiluminada de 25mm de 6 cifras de alto contraste con iconos para indicación funciones activas.
- Carcasa impermeable en acero inoxidable IP68 fácil de limpiar y resistente a inmersión y ambientes corrosivos.
- Apto para utilización sobre mesa, columna o pared.
- Dimensiones 264x174x115mm.
- Conversión A/D 24 bit, 4 canales, máx.200 conv./seg. autoselect y hasta 8 puntos de linealización señal.
- Máx. 10.000e o multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/e en versión homologada CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.
- Máx. 1.000.000d divisiones visualizables para uso interno de fábrica y resolución interna hasta 3.000.000 de puntos.
- Calibración y Set-Up digital configurable por teclado o desde PC con DINITOOLS ™.
- Batería recargable interna (60 horas con células de carga de 350 Ohm) y alimentación 110-240 Vac.
- Conexión hasta máx. 8 células de carga con resistencia de entrada 350 Ohm o con 16 células de carga a 700 Ohm.

SECCIÓN I/O

- Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora / etiquetadora, o para impresora unida.
- Salida bidireccional RS232/C (en opción RS485) configurable para PC, PLC, pantalla suplementaria remota o módem radio.

PRINCIPALES CERTIFICACIONES

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

OPCIÓN MASTER/REPETIDOR (código MSTSLV)

- Programa específico para utilizar el visor como un repetidor de peso universal o multi balanza (MASTER) combinado a DFW / DGT / MCW.

  MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

- Repetidor multi balanza (MASTER):
  función que permite repetir hasta 32 balanzas independientes, con la posibilidad de gestionar sus funciones, o de visualizar e imprimir la suma de los pesos de todas las balanzas.
- Repetidor UNIVERSAL de peso:
  función que permite repetir el peso de una cualquier balanza, a través de la configuración de la cadena en entrada.

- Para más información, haga clic aquí.

FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO

- Control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas: cero, tara, activa / desactiva función, impresión, apagado.

FUNCIONES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
  - Visualización de alta resolución x 10
  - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
  - Neto/Bruto
  - Conversión lb/kg
  - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
  - Totalización pesos
  - Formulación
  - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
  - Pesada en porcentaje
  - Dosificación en porcentaje con target programable
  - Cuentapiezas
  - Hold
  - Llenado/Dosificación de dos velocidades con ajuste a cero del start (con DFIO opcional)

  Las funciones "alibi memory" y "setpoint" se encuentran disponibles en combinación con el modo de funcionamiento deseado y se activan automáticamente para la instalación de la relativa tarjeta opcional;

- Funciones a pedido:
  - PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)
  - Conversión Newton-kg (cód. DFWPK)
  - Entrada-salida (a pedido).

- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

  ** Estas teclas de acceso rápido a los menúes pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

IDIOMAS DISPONIBLES PARA IMPRIMIR

- IT, EN, FR, DE, ES, PT, CN*, EL*

  * La lengua china y griega requieren la programación de la impresora/etiquetadora (S1, sólo en el momento del pedido)

DETALLE 1



DFWKXTBC con impresora térmica TPRXT

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.