

DFWDXT

"DFWDXT": VISOR CON GRANDE PANTALLA A LED ROJOS A ELEVADA LUMINOSIDAD



Visor de peso digital, con grande pantalla de 40 mm a matriz de LED rojos (tecnología SMD) a elevada luminosidad y eficiencia, muy visible desde cualquier ángulo y a gran distancia, también en plena luz solar. Intensidad luminosa fácilmente regulable desde software. Las elevadas prestaciones y los programas disponibles hacen este visor apto a cada aplicación industrial y comercial. Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Teclado impermeable funcional con 5 teclas.
- Grande pantalla a 6 cifras LED de 40 mm a elevada luminosidad, muy visible desde cualquier ángulo y a gran distancia, con intensidad luminosa regulable.
La tecnología SMD garantiza una elevada eficiencia y luminosidad, también en plena luz solar.
- Completo de 6 Led para indicación funciones activas.
- Contenedor en acero inoxidable con grado de protección IP68 contra lluvia y polvo, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.
- Apto para utilización sobre mesa o pared.
- Dimensiones 264x174x115mm.
- Máx. 10.000e o 3 x 3000e @ 0,3 $\mu\text{V/e}$ en versión homologada CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.
- Máx. 1.000.000d divisiones visualizables, con resolución interna hasta 3.000.000 de puntos.
- Hasta 8 puntos de linealización señal.
- Conversión A/D 24 bit sigma/delta, máx.200 conv./sec. con selección automática.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o por PC con DINITOOLS.
- Alimentación 110-240Vac o 6 Vdc mediante batería interna recargable de serie.
- Conexión hasta máx. 8 células de carga con resistencia de entrada 350 Ohm.

PRINCIPALES CERTIFICACIONES

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

FUNCIONES

- **TECLADO:**
Puesta a cero, tara auto pesada, tara preestablecida, impresión y/o envío datos, mando función seleccionable, encendido/apagado.
- **FUNCIONES SELECCIONABLES:**
 - Visualización de alta resolución x 10.
 - Neto/bruto o conversión lb/kg.
 - Totalización pesos.
 - Formulación.
 - Control +/-.
 - Pesaje porcentaje.
 - Transmisión homologada del peso a PC/PLC ou almacenamiento en MMC/USB (con opción Memoria Alibi ALMEM).
 - Cuenta piezas.
 - Hold (bloqueo del peso visualizado).
 - Control Set Point (con opción DFIO).

FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO

- Control remoto de infrarrojos con 19 teclas: cero, tara / tara manual, activa / desactiva función, impresión, apagado.
- Control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas: cero, tara, activa / desactiva función, impresión, apagado.

IDIOMAS DISPONIBLES PARA IMPRIMIR

- IT, EN, FR, DE, ES, PT, CN*, EL*

* La lengua china y griega requieren la programación de la impresora/etiquetadora (S1, sólo en el momento del pedido)

OPCIÓN MASTER/REPETIDOR (código MSTSLV)

- Programa específico para utilizar el visor como un repetidor de peso universal o multi balanza (MASTER) combinado a DFW / DGT / MCW.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

- Repetidor multi balanza (MASTER):
función que permite repetir hasta 32 balanzas independientes, con la posibilidad de gestionar sus funciones, o de visualizar e imprimir la suma de los pesos de todas las balanzas.
- Repetidor UNIVERSAL de peso:
función que permite repetir el peso de una cualquier balanza, a través de la configuración de la cadena en entrada.
- Para más información, [haga clic aquí](#).

SECCIÓN I/O

- Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora / etiquetadora, o para impresora integrada.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para PC, PLC, pantalla suplementaria remota o módem radio (en opción RS485). Conector RJ de serie, para conexión rápida.

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE