

FL

## PLATAFORMA DE PISO SERIE FL




Plataforma electrónica monobloque apta para pesar en las aplicaciones industriales y comerciales de cada tipo. Se puede colocar arriba del piso. Conectable a cualquier visor de peso. Versión estándar con células homologadas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funcionamiento con 4 células de carga de 3500hm en acero/Níquel, homologadas según las normas OIML R60 C3 (3000 divisiones) con grado de protección IP67.
- Estructura monobloque en tubular de acero pintado al horno, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Plato de carga fijo lagrimado, en chapa de acero.
- Alimentación máxima 15Vdc.
- Caja suma hermética, cableado IP67 con cable de conexión blindado de 3 m con conector hembra.
- A pedido:
  - servicio de calibración de la plataforma con visor de peso;
  - homologación CE-M, de juntar siempre al servicio de calibración;
  - columna de soporte para el visor.

# CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR



| Pin | Signal | Color         |  |
|-----|--------|---------------|--|
| 1   | EXC+   | Red           |  |
| 2   | EXC-   | Black         |  |
| 3   | SENSE- | Blue          |  |
| 4   | SENSE+ | Yellow        |  |
| 5   | SIG-   | White         |  |
| 6   | SIG+   | Green         |  |
| 7   | SHIELD | SHIELD Yellow |  |

# **VERSIONES**

| Versiones disponibles |               |          |           |          |      |          |
|-----------------------|---------------|----------|-----------|----------|------|----------|
|                       | lxwxh         | N° celle | Max       | d        | M    | M        |
| Codice                | (mm)          | in celle | (kg)      | (g)      | (g)* | 2R (g)*  |
| FLC600                | 800x800x120   | 4x500kg  | 300/600   | 100/200  | 200  | 100/200  |
| FLA600-1              | 1000x1000x120 | 4x1000kg | 600       | 200      | 200  |          |
| FLA1500-1             | 1000x1000x120 | 4x1000kg | 600/1500  | 200/500  | 500  | 200/500  |
| FLM600                | 1000x1250X120 | 4x1000kg | 600       | 200      | 200  |          |
| FLM1500-1             | 1000x1250x120 | 4x1000kg | 600/1500  | 200/500  | 500  | 200/500  |
| FLB600-1              | 1250x1250x120 | 4x1000kg | 600       | 200      | 200  |          |
| FLB1500-1             | 1250x1250x120 | 4x1000kg | 600/1500  | 200/500  | 500  | 200/500  |
| FLD1500-1             | 1250x1500x120 | 4x2000kg | 1500      | 500      | 500  |          |
| FLD3000-1             | 1250x1500x120 | 4x2000kg | 1500/3000 | 500/1000 | 1000 | 500/1000 |
| FLE1500-1             | 1500x1500x120 | 4x2000kg | 1500      | 500      | 500  |          |
| FLE3000-1             | 1500x1500x120 | 4x2000kg | 1500/3000 | 500/1000 | 1000 | 500/1000 |

PMU Min: Peso medio mínimo por unidad recomendado para sistemas cuenta piezas.

(\*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones, en combinación con visor de peso Dini Argeo.





DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany

DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd China DINI ARGEO OCEANIA Australia



#### **COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15 41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy Tel. +39.0536 921784

| - |  |
|---|--|
| 1 |  |
| - |  |
|   |  |
| - |  |
| - |  |
|   | SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE |