DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

RCD_OLD20171129

CÉLULAS DE CARGA A COLUMNA SERIE RCD



Células de carga digitales a compresión para básculas puente homologadas CE-M, depósitos, silos, etc. Totalmente en acero inoxidable, con grado di protección IP68, 4000 divisiones, cable armado "contra rata" de serie.

CAPACIDAD (kg): 30000.

OIML R60. Clase de precisión C4.

Acero inoxidable. Protección IP68.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- CLASE DE PRECISIÓN C4.
- EN ACERO INOXIDABLE.
- GRADO DE PROTECCIÓN IP68.
- CAPACIDAD 30000/40000 kg.
- CABLE ARMADO DE CONEXIÓN DE 15 m.
- CERTIFICADO DE PRUEBA DISPONIBLE A PEDIDO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resolución por carga nominal: 200.000d.
- Error combinado sobre la carga nominal ± 0,017%.
- Margen de la temperatura de trabajo: -20°C/+60°C.
- Tensión de alimentación desde 7,5 hasta 16 VDC.
- Conversión: 24 bit.
- Conexión RS485.
- Carga admisible: 150% de la capacidad máxima.
- Cable armado a 6 pines.

CONEXIÓN DE LA CÉLULA


- Decodificación de los colores del cable estándar.

Conexiones célula RCD	
Color	*Función*
Alimentación	
BLANCO	ALIMENTACIÓN +
MARRÓN	ALIMENTACIÓN -
Señal en entrada	
GRIS	A+
ROSA	B-
Señal en salida	
VERDE	A+
AMARILLO	B-

A PEDIDO

- Kit de montaje.

DETALLE 1



Dibujo técnico en mm, con equipo KRCA.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)
RCD30C4	30000
RCD40C4	40000

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.