

STU-1K

"STU-1K": Células de carga a tracción/compression



Células de carga a tracción/compresión, ideal para el pesaje en tracción de cargas suspendidas y como control y limitación de la sobrecarga, o para su uso en compresión para la realización de sistemas de pesaje con más células de carga.

CAPACIDAD (kg): 2000, 5000, 8000, 10000.

OIML R60. Clase de precisión C3.

Acero inoxidable. Protección IP68.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- CLASE DE PRECISIÓN C3
- FABRICACIÓN DE ACERO INOXIDABLE
- PROTECCIÓN IP68
- CAPACIDAD MÁX. DESDE 2000 kg HASTA 10000 kg
- CABLE DE PROTECCIÓN BLINDADO DE 3 METROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- nLC: 3000
- $Y=E_{max}/V_{min}$ (compresión): 12000
- $Y=E_{max}/V_{min}$ (tensión): 9500
- C_n : 2,4 mV/V
- Input: 1000 +/- 20 Ohm
- Output: 1000 +/- 5 Ohm
- Excitación: 1...10Vdc
- Sobrecarga segura: 120%
- Cable blindado: 6 pines, longitud 3 m, diámetro 5 mm.

PRINCIPALES CERTIFICACIONES

- OIML R60
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S840)

DETALLE 1



Dimensiones (mm)

Conexiones Células	
<i>Color</i>	<i>Función</i>
METAL	BLINDAJE
AMARILLO	SEÑAL +
GRIS	SENSE +
MARRON	ALIMENTACIÓN +
BLANCO	SEÑAL -
PINK	SENSE -
VERDE	ALIMENTACIÓN -

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)
STU2000-1KD 	2000
STU5000-1KD 	5000
STU8000-1KD 	8000
STU10000-1KD 	10000



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE