

TPRXT

“TPRXT”: IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA A PROTECCIÓN IP65



Impresora térmica con contenedor en acero inoxidable IP65 y abertura de protección contra polvo y proyección de agua. Especialmente indicada para la industria química y alimentaria, encuentra aplicación en entornos industriales severos o a elevado grado de higiene. Montaje integrado a visores de peso serie "XT", con contenedor en acero inoxidable.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MÉTODO DE IMPRESIÓN: Térmica.
- RESOLUCIÓN: 203 dpi.
- COLUMNAS: 24/40.
- ANCHO PAPEL: 58 mm.
- DIMENSIONES ROLLO: Diámetro de 50 mm.
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: hasta 50 mm/seg.
- FORMATOS DE IMPRESIÓN: Normal, doble altura y ancho, negativo, subrayado, ampliado.
- DIRECCIÓN DE IMPRESIÓN: seleccionable (derecho o invertido).
- PROGRAMABLES: Baud rate, data length, parity bit, handshaking, autofeed, número de columnas, magnitud carácter y densidad de impresión.

NOTA: ACCESORIOS ORDINABLE SÓLO EN COMBINACIÓN CON VISOR ADECUADO



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE