

LTWA

PESAJE INTEGRADO PARA PLANCHA PORTA-HORQUILLAS SERIE "LTW"



Plancha de pesaje para carretilla elevadora con guías de fijación según normas DIN15173 - FEM clase II, para transformar una normal carretilla en un sistema de pesaje electrónico móvil. Disponible también en versión HOMOLOGADAS CE-M.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura portante en acero de gran espesor y mecánica de funcionamiento de precisión con 2 células de carga shear-beam IP68.
- Células de carga de acero inoxidable, sensibilidad 2mV/V, alimentación máxima 15 Vdc.
- Dimensiones 910x407x110 mm, Peso 184 kg.
- Caja suma hermética.
- Precisión: +/-0.05% de la capacidad.
- Máx. inclinación horizontal (flexión): +/-2° con las mismas características de precisión.
- Máx. sobrecarga admisible: más del 300% f.s., con protección final de recorrido en caso de ruptura.
- Máx. desplazamiento del baricentro: 55 mm.
- Sistema integrado de protección contra les sobrecargas y los golpes accidentales.
- Amplia gama de visores conectables y soluciones inalámbricas.

VERSIONES

Versiones disponibles				
	Codice	Max	d (kg)	(kg)
	Codice	(kg)	(kg)	(kg)
	LTW15A	600/1500	0,2/0,5	1/2
	LTW25A	1500/2500	0,5/1	2/5

NOTA: Las divisiones homologadas se obtienen solo con la opción ECEMLTW.





DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany

DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd China DINI ARGEO OCEANIA Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15 41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy Tel. +39.0536 921784

-	
1	
-	
-	
-	
	SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE