

PW_OLD20190405_N2

BÁSCULA PESAPALET SERIE PW



Báscula pesapalet de bajo perfil fácilmente transportable. Apto para aplicaciones industriales y comerciales, donde se debe pesar de modo rápido material sobre transpaletas. Versión estándar con células homologadas. Disponible también en versión ATEX Ex II 2GD IIB de acero INOXIDABLE.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Funcionamiento con 4 células de carga shear-beam homologadas con resistencia de entrada 350 Ohm y según normas OIML R60 con protección al polvo.
- Estructura de acero pintada al horno, color azul RAL 5007.
- Pies articulados antishock regulables, burbuja de nivel, 2 ruedas y asas de transporte.
- Alimentación 5/15 Vdc.
- Cable blindado de 5 m completo de conectores para conexión al visor.

VERSIÓN INOX

- Perfil extremadamente bajo, solamente 75 mm di altura.
- Pies articulados autocentrados totalmente de acero INOX, antideslizante y anti-vibración, regulables en altura.
- Estructura, mecánica, accesorios de acero inoxidable AISI304 y células de carga INOX IP68, también ATEX.

OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Conexión al visor y calibración con homologación CE-M de rango único 3000e o de doble rango 3.000e + 3.000e (con los visores de nuestra producción).
- Versión de alta resolución para uso interno de fábrica.

OPCIONES NECESARIAS PARA VERSIÓN ATEX (sólo por modelo en acero INOXIDABLE)

- CCATEX: Certificado ATEX por cada célula de carga.
- JB4QAP: Caja suma certificada ATEX.
- Declaración ATEX de conjunto, tipo Ex II 2GD X. Completo de relativa etiqueta de plataforma, para estructura mecánica con célula de carga ATEX (cada célula debe ser certificada con CCATEX). NOTA: opción necesaria sólo si la plataforma es ordenada sin visor de peso. Las declaraciones de conformidad ATEX serán proveedidas en Inglés.



ATENCIÓN

En los sistemas ATEX es necesario utilizar la versión de acero INOXIDABLE, que será entrega sin soportes de plástico y sus ruedas.

ACCESORIOS

- Columna con indicador.

Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	 (g)*	 2R (g)*	d HR (g)*
<u>PW6</u>	1260x800x85	4x500kg	600	100	200	100-200	50
<u>PW15-1</u>	1260x800x85	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
<u>PW30-1</u>	1260x800x85	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	--
<u>PWI6</u> 	1260x800x75	4x500kg	600	100	200	100-200	50
<u>PWI15-1</u> 	1260x800x75	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
<u>PWI30-1</u> 	1260x800x75	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	--

(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones, en combinación con visor de peso Dini Argeo.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE