
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

PB_OLD20181207

PLATAFORMAS MONO-CÉLULA SERIE PB



Plataformas electrónicas de pesage, mono-célula, de pequeña y media capacidad con plano en acero inoxidable. Estructura robusta, apta para crear balanzas y sistemas automáticos de verificación del peso en las aplicaciones industriales y comerciales. Versión estándar con célula homologada.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Funcionamiento con célula de carga de 350Ohm "single point" de aluminio, homologada según las normas OIML R60 C3 (3000 divisiones) con grado de protección IP65.
- Estructura en tubular de acero pintado al horno de color azul, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Superficie de carga en acero inoxidable.
- Alimentación máxima 15Vdc.
- Cable blindado de 3m para la conexión al visor.
- A pedido:
  - homologación CE-M 3000e;
  - columna de soporte para el visor.

ESTRIBOS Y COLUMNAS DE SOPORTE

- Ejemplo de uso con esbrito, columna integrada o columna de piso.







VERSIONES

Versiones disponibles

	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
	PBT6	300x300x130	6	1	2	0,5
	PBT15	300x300x130	15	2	5	1
	PBT30	300x300x130	30	5	10	2
	PBQ30	400x400x140	30	5	10	2
	PBQ60	400x400x140	60	10	20	5
	PBQ150	400x400x140	150	20	50	10
	PBX60	600x600x165	60	10	20	5
	PBX150	600x600x165	150	20	50	10
	PBX300	600x600x165	300	50	100	20
	PBE300	800x800x170	300	50	100	20

	PBE600	800x800x170	600	100	200	50

(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones, en combinación con visor de peso Dini Argeo.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.