

CW_I NOX

BÁSCULA MURAL SERIE CW EN ACERO INOXIDABLE



Módulos de pesaje en acero inoxidable aptos para el pesaje por suspensión del gancho o para el pesaje encima de la plataforma. Versión estándar con célula homologada.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Funcionamiento con célula de carga de acero inoxidable, single point, homologada según normas OIMLR60, protección al polvo y al agua según normas IP67 (resistencia entrada 350 Ohm).
- Estructura portante preparada para su fijación a la pared completa con gancho.
- Superficie de carga plegable de acero inoxidable, equipado con un émbolo de prevención de caída.
- Alimentación máx. 15 Vdc.
- Cable blindado de 6 pines 3m completo de conectores para conexión al visor de peso.

OPCIONES A PEDIDO EN FASE DE ORDEN

- Conexión al visor y calibración con homologación CE-M de único rango 3000e o de doble rango 3.000e + 3.000 (depende del visor que se usará).
- Versiones con medidas y capacidades especiales por presupuesto.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
CW12I15	490x500x1534	1x300kg	150	50	50	20-50
CW12I30	490x500x1534	1x500kg	300	100	100	50-100

(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones, en combinación con visor de peso Dini Argeo.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE