DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

DEVICENET1S

Interfaz DEVICENET para una balanza o para diferentes balanzas en red



Interfaz DEVICENET para comunicar al mismo tiempo con 16 balanzas, reduciendo los gastos de instalación.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CONVERTIDOR DEVICENET PARA UNA BALANZA

- Seleccionando una de las balanzas en red, o utilizando el convertidor como interfaz para una sola balanza, el protocol DEVICENET permite utilizar datos y mandos específicos:
  - Peso NETO, BRUTO y TARA de la balanza
  - Condiciones del peso (por ejemplo positivo, negativo, estable, inestable)
  - Condiciones de error (p. ej. sobrecarga, subcarga)
  - Estado de las ENTRADAS DIGITALES
  - Estado de las SALIDAS de los RELÉS
  - Escritura de las salidas de SETPOINT
  - Memoria Aliby
  - Calibración
  - Configuració del SETUP

HUB DEVICENET HASTA 16 BALANZAS

- Esta configuración permite monitorizar los datos de todas las balanzas en red al mismo tiempo a través del protocol DEVICENET:
  - Peso NETO y peso BRUTO de las balanzas
  - Condiciones del peso (por ejemplo positivo, negativo, estable, inestable)
  - Estado de las SALIDAS de los RELÉS
  - Estado de las ENTRADAS DIGITALES
  - Condiciones de error (p. ej. sobrecarga, subcarga)

DEVICENET PARA BALANZAS: CARACTERÍSTICAS

- Función de HUB para leer hasta 16 balanzas al mismo tiempo.
- Puerto DeviceNet slave.
- Bastidor en ABS para montaje sobre carril DIN.
- MAC ID de 0 a 63.
- Baud Rate de 125KBaud a 500KBaud.
- Configurada para el funcionamiento con visor de peso DGT1S. Configuración rápida del menú de programación del transmisor.
- Puerto serial RS485 (da 9600 a 115200 baud), con sistema "quick connect" para conexión rápida.
- Alimentación: 12-24Vdc.

A PETICIÓN

- Versión certificada UL

DETALLE 1



DETALLE 2




Gracias al sistema Quick Connect, la conexión entre el transmitidor de peso DGT1S y la interfaz es simple e rápida.

DETALLE 3



DETALLE 4



DEVICENET PARA BALANZAS: CONFIGURACIONES
(Haga clic en la imagen para ampliarla)

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.