

ALP Precision

BALANZA DE PRECISIÓN "TOP-LOADING" SERIE ALP



Balanza de precisión con plato en acero INOXIDABLE circular: permite pesadas rápidas y precisas, aptas para el uso en laboratorio o en industrias.

El programa multifunción integra al pesaje función de conversión y conteo de alta precisión. El puerto serial RS232 consiente la transmisión de datos al ordenador, a la impresora o también a un repetidor de peso para ejecutar dosificaciones, controles estadísticos u otras funciones.

Sistema de auto recalibración interna.
Homologable CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.

DIVISIÓN (g): 0,01. CAPACIDADES (g): 2100, 4100.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla LCD numérica de 7 dígitos de 15mm.
- Teclado impermeable de membrana, 4 teclas.
- Construcción: estructura portadora de aluminio, contenedor de ABS.
- Detección del peso con celda de compensación electromagnética.
- Sistema de recalibración automática de serie en todos los modelos.
- Plato en acero inoxidable, Ø 180 mm.
- Burbuja de nivel y pies regulables.
- Gancho para pesaje abajo.
- Temperatura de funcionamiento: +10...+40°C (humedad 10%...80% sin condensación).
- Puerto RS232/c para conexión a ordenador, visor serie 3590E, o impresora.
- Dimensiones:
 - Balanza: (lxwxh) 320x205x96mm - peso 4,5kg (aproximadamente).
 - Embalaje: (lxwxh) 515x395x345mm - peso 6,5 kg (aproximadamente).
- Alimentación: adaptador de corriente 100-240 Vac 50Hz – 12Vdc de serie.

FUNCIONES

- Cuentapiezas.
- Peso en porcentaje.
- Conversión unidades de medida:
 - versiones no homologadas: mg, g, kg, ct, oz, N, grain, dwt, tical, tola, momme, baht, mesghal, ozt, teal o personalizado;
 - versiones homologadas: mg, g, kg, ct (de ser solicitadas en el momento del pedido de la balanza).
- Puesta a cero.
- Seguimiento de cero.
- Tara semiautomática.
- Calibración digital.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*	Linearità (g) + / -	Ripetibilità (g)
 ALP4102	II	Ø 180 mm	4100	0,01	0,1	--	--	0,03	0,01

(*) Las divisiones CE-M sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE