

## MCWX2GD

### GANCHOS PESADORES SERIE MCWX2GD



Ganchos pesadores para aplicaciones de pesaje en zonas clasificadas con riesgo de explosión (Zonas 1 y 21, 2 y 22) con modo de protección según ATEX Ex II 2G IIC T4 Gb X y Ex II 2D IIC T197°C Db X. Estructura totalmente de acero inoxidable, con grado de protección IP65. Gracias al sistema de seguridad simple son idóneos para levantar y pesar la carga. Su tamaño vertical reducido permite de ocupar muy poco espacio. Aptos para montaje de eslabón de unión superior y gancho inferior (opcionales).

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de seguridad simple, para levantar y pesar la carga.
- Conformes con las directivas 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Visor con teclado impermeable numérico y funcional, 17 teclas.
- Pantalla LCD a 6 cifras de 25 mm de alto contraste e iconos para señalización funciones activas.
- Precisión: +/- 0.1% sobre la capacidad máxima.
- Construcción muy robusta, en acero inoxidable IP65.
- Equipado de serie de grillete inferior y superior GR3 (GR6 para la versión 3T y 6T).
- Set-Up y calibración digital programable directamente por teclado con peso muestra.
- Temperatura de funcionamiento: -10 /+40 °C.
- Filtro digital anti vibración y oscilación, regulable.
- Apagado automático para ahorro energético, programable.
- Batería hermética extraíble con autonomía 160 horas aprox.; recargable en zona segura.
- Cargador de batería 230 Vac 50 Hz en dotación usable en zona segura.

## FUNCIONES DE TECLADO

- Puesta a cero.
- Tara semi-automática.
- Tara preestablecida.
- Selección tara desde el archivo, con 10 memorias.
- Código Identificación 1, código Identificación 2 de 10 cifras
- Mando función seleccionable.
- Apagado/encendido.

## FUNCIONES SELECCIONABLES

- Visualización simple y/o con sensibilidad HR x 10.
- Neto/bruto.
- Conversión lb/kg.
- Totalización pesos, con máximo 10 registros de memoria.
- Formulación.
- Cuenta piezas, con función de introducción P.M.U. conocido.
- Mantiene.

## OPCIONES Y ACCESORIOS

- Paquete batería recargable adicional, para utilización del gancho pesador 24/24h.
- Gancho inferior giratorio.
- Eslabón.
- Certificado de calibración ACCREDIA según las normas OIML/ASTM.

## VERSIONES

### Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)	d HR (kg)*
MCWX2GD600-1	600	0,2	--	0,1
MCWX2GD1T5-1	1500	0,5	--	0,2
MCWX2GD3T-1	3000	1	--	0,5
MCWX2GD6T-1	6000	2	--	1
MCWX2GD600M-1 <b>M</b>	600	--	0,2	--
MCWX2GD1T5M-1 <b>M</b>	1500	--	0,5	--
MCWX2GD3TM-1 <b>M</b>	3000	--	1	--
MCWX2GD6TM-1 <b>M</b>	6000	--	2	--



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE