

## WIFITD

"WIFITD": INTERFAZ WI-FI PARA VISORES DE PESO



Módulo WIFI de pequeñas dimensiones para montaje y conexión interno al visor a través del cable suministrado. La antena adhesiva aplicable a la caja del indicador permite la conexión de cualquier báscula o sistema de pesaje al sistema informático corporativo.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Configuración mediante WIFI/ethernet.
- Dispositivo standard WiFi IEEE 802.11b/g/n.
- Dimensiones Altura 17 mm, Ancho 50 mm, Longitud 89 mm.
- Capacidad: exterior 70m, interior: 25m. Esta distancia puede variar en función del material de la carcasa del instrumento utilizado y del entorno de instalación.
- Frecuencia: 2.4/2.5 GHz.
- Data Rate: hasta 500Kbps.
- Protocolos y modo de funcionamiento: IEEE 802.11b/g/n, WEP, WPA y WPA2-PSK(AES/TKIP).
- Temperatura de almacenamiento: -40°C +95°C.
- Alimentación: 5Vdc

N.B. OPCIÓN PEDIBLE SOLO CON EL VISOR ADECUADO



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE