

## JB4

"JB4": CAJA SUMA CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES,  
HASTA 4 CÉLULAS DE CARGA



Caja suma sencilla IP67 con 4 entradas provista de tarjeta electrónica para la unión de las señales de 2, 3 o 4 células de carga. Bloques de bornes de tornillos para facilitar la conexión. El circuito de protección protege de rayos y sobretensiones. Sus costes reducidos la convierten en la solución ideal para sistemas de pesaje estáticos como silos, cubas o grandes contenedores.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa de ABS. Grado de protección: IP67.
- Grado de protección IP68 con el uso del gel anti-condensación GELBOX.
- Máxima tensión en entrada: 5Vdc.
- Máxima corriente en entrada: 700mA.
- Corriente de pulso pico: 15kA.
- Máximo señal célula en entrada: 1000mV.
- Efecto de la temperatura: 50ppm/°C.
- Dimensiones (lxwxh): 120x80x55mm.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE