

JB4

"JB4": CAJA SUMA CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES,
HASTA 4 CÉLULAS DE CARGA



Caja suma sencilla IP67 con 4 entradas provista de tarjeta electrónica para la unión de las señales de 2, 3 o 4 células de carga. Bloques de bornes de tornillos para facilitar la conexión. El circuito de protección protege de rayos y sobretensiones. Sus costes reducidos la convierten en la solución ideal para sistemas de pesaje estáticos como silos, cubas o grandes contenedores.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa de ABS. Grado de protección: IP67.
- Grado de protección IP68 con el uso del gel anti-condensación GELBOX.
- Máxima tensión en entrada: 5Vdc.
- Máxima corriente en entrada: 700mA.
- Corriente de pulso pico: 15kA.
- Máximo señal célula en entrada: 1000mV.
- Efecto de la temperatura: 50ppm/°C.
- Dimensiones (lxwxh): 120x80x55mm.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE