

JB4A

"JBA": CAJA DE UNIÓN, HASTA 4 CÉLULAS DE CARGA



Caja de unión IP67 con 4 entradas, para unión de 2, 3 o 4 células de carga. Marcado:
ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb por gases
ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 por polvos.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa de ABS. Grado de protección: IP67.
- Máxima tensión en entrada: 24Vdc.
- Máxima corriente en entrada: 700mA.
- Máximo señal célula en entrada: 1000mV.
- Efecto de la temperatura: 50ppm/°C.
- Dimensiones (lxwxh): 120x80x55mm.

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE