

## JB4AI

"JBAI": CAJA SUMA ECUALIZADA PARA AMBIENTES ATEX, HASTA 4 CÉLULAS DE CARGA



Caja de unión de acero inoxidable con grado de protección IP66 contra agua y polvo, para unión y ecualización de 1, 2, 3 o 4 células de carga.

Marcado:

ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb por gases

ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 por polvos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Proyectadas y realizadas en acuerdo con la directiva ATEX, grupo II categoría 2GD, según las normas IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-11 y IEC/EN60079-31.
- Contenedor de acero inoxidable.
- Prensaestopas PG9 metálicos.
- Grado de protección: IP66.
- Dimensiones: 190x130x45mm (lxwxh).

NOTA: dimensiones no compatibles para montaje sobre plataformas/pesa-palets con 4 células.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE