DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WKPTD

"WKPTD - C4": KIT DIGITAL PARA BÁSCULAS PUENTE CON VISOR DE PANTALLA TÁCTIL

Kit para la realización de básculas puente digitales, compuesto por visor de peso con pantalla táctil 3590ETD con programa AF03 específico para básculas puente, 8 células de carga digitales de la serie DINI ARGEO "RCPTD", IP68, con articulaciones oscilantes de acero galvanizado y caja de ecualización digital, con descargadores de sobretensión.

Visor con pantalla táctil, específico para basculas puente

Caja suma con terminales extraíbles y descargadores de sobretensiones integrados.

Células de carga **DIGITALES** de acero inoxidable/niquelado.

Capacidad total **240 t** (8 células de 30 t).

OIML R60. Clase de precisión **C4**

Altura célula de carga comprendido de cups: **200mm**

Longitud cable célula: **20m.**

La solución ideal para las aplicaciones indutriales avanzadas

VISOR "3590ETD"

- Pantalla táctil gráfica a color.
- Carcasa impermeable en ABS IP65.
- Memoria álibi para la comunicación homologada CE-M con impresora y ordenador.
- 3 salidas seriales, 2 RS232 y 1 RS485 para la conexión a impresora, repetidor y ordenador.
- 2 entradas y 4 salidas.
- Fuente de alimentación específica para células de carga digitales.
- Tarjeta de protección para el circuito de alimentación y de comunicación para las células de carga digitales, con supresores de sobretensiones de restauración automática.
- Software de aplicación AF03GT para el pesaje de vehículos y la gestión de básculas puente, con control de entrada/salida de mercancías.

Para acceder a la ficha técnica completa hacer clic AQUÍ.

CÉLULAS DE CARGA DIGITALES "RCPTD"

- Resolución para carga nominal 60.000d.
- Error combinado en la carga nominal ± 0,01%.
- Rango de la temperatura de funcionamiento -10°C/+40°C.
- Tensión de alimentación de 10 a 18 Vdc.
- Conversión: 24 bit.
- Conexión RS485.
- Carga amisibile: 150% F.S.
- Cable blindado 4 polos, longitud 20m.

Para acceder a la ficha técnica completa hacer clic AQUÍ.

CAJA SUMA "JB10QD"

- Caja suma con contenedor de poliéster.
- Bornes extraíbles.
- Grado de protección IP66 o IP68 con el uso del gel anti-condensación GELBOX (opcional, requiere 1200ml de gel).
- Pararrayos contra descargas eléctricas e interferencias.

Para acceder a la ficha técnica completa hacer clic AQUÍ.

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.