

## WALL -E INOX

### BALANZAS DE MOSTRADOR Y PISO SERIE "WALL-E INOX"



Balanzas de mostrador y piso con columna, visor de peso multifunción y estructura robusta completamente en acero inoxidable. Simples de utilizar y versátiles, garantizan precisión y fiabilidad. Especialmente aptas para la industria y el comercio. Disponibles en versión HOMOLOGADA CE-M, según normas OIML R-76 / EN 45501.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Visor de peso con contenedor impermeable de ACERO INOXIDABLE IP65. Pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste e iconos para indicación funciones activas. Teclado impermeable y funcional con 5 teclas.
- Funcionamiento con célula de carga de aluminio, en caja de acero inoxidable IP65, homologada según las normas OIML R60 C3 (3000 divisiones).
- Estructura en tubular de acero inoxidable, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Superficie de carga de acero inoxidable, dimensiones: ver la tabla.
- Estribo de fijación a inclinación regulable y columna de soporte, altura:
  - 350 mm en los modelos "T";
  - 500 mm en los modelos "Q";
  - 700 mm en los modelos "X".
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.
- Alimentación: alimentador interno 230Vac.

## SECCIÓN I/O

- Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora / etiquetadora, o impresora integrada.
- Salida bidireccional RS232/C (opción RS485) configurable para PC, PLC, pantalla suplementaria remota o módem radio. Conector RJ para conexión rápida.

## FUNCIONES TECLADO

- Puesta a cero, tara auto pesada, tara preestablecida, impresión y/o envío datos, mando función seleccionable, encendido/apagado, ajuste de la intensidad luminosa, selección rápida del modo de funcionamiento, acceso al menú del usuario.

## OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Homologación CE-M (OIML R-76 / EN 45501) a 3000e.

## FUNCIONES SELECCIONABLES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada\*:
  - Visualización de alta resolución x 10
  - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
  - Neto/Bruto
  - Conversión lb/kg
  - Conversión Newton-kg
  - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
  - Totalización pesos
  - Formulación
  - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
  - Pesada en porcentaje
  - Dosificación en porcentaje con target programable
  - Cuentapiezas
  - Hold
- Funciones a pedido:
  - PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)
  - Conversión Newton-kg (cód. DFWPK)
- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada\*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

*\* Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

## VERSIONES

### Versiones disponibles

	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*
	<u>WETI6-2</u>	300x300x130	6	2	-
	<u>WETI15-2</u>	300x300x130	15	5	5
	<u>WETI30-2</u>	300x300x130	30	10	10
	<u>WEQI30-2</u>	400x400x140	30	10	10
	<u>WEQI60-2</u>	400x400x140	60	20	20
	<u>WEQI150-2</u>	400x400x140	150	50	50
	<u>WEXI60-2</u>	600x600x165	60	20	20
	<u>WEXI150-2</u>	600x600x165	150	50	50
	<u>WEXI300-2</u>	600x600x165	300	100	100

(\*) Estas divisiones se obtienen sólo con las respectivas opciones.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE