

## TPWLKW

### TRANSPALETA PESADORA SERIE TPWLKW "LOGISTIC" CON HORQUILLAS ANCHAS



Transpaleta con pesaje electrónico integrado, equipada con horquillas de anchura 680 mm, ideal para el uso en el sector de fruta y verdura. Batería recargable extraíble de serie. Disponible con impresora integrada y en versión HOMOLOGADA CE-M de doble rango. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad máxima de elevación: 2000 kg.
- Precisión +/- 0.05% de la capacidad máxima.
- Dimensiones horquilla: 1240 x 680 x 85 mm.
- Peso: 134 kg aprox (sin emalaje).
- Estructura en acero de gran espesor, pintada al horno.
- Ruedas de dirección y ruedas de carga dobles en poliuretano.
- 4 células de carga de acero inoxidable IP68 para la versión homolodaga, IP67 para la versión por uso interno.
- Visor de peso con envoltura impermeable en acero inoxidable IP65, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales pesados y corrosivos; pantalla LCD de 25 mm retroiluminado, claramente visible aún en condiciones de baja luminosidad, y teclado impermeable y funcional de 17 teclas con iconos d'advertencia rápida para funciones y regulaciones principals.
- Configuración, calibración y diagnóstico desde teclado o desde PC con DINI TOOLS.
- Alimentación por medio de la batería extraíble recargable.
- Autonomía 80 horas aprox. de funcionamiento continuo o un mes para uso típico no continuativo, gracias a la función de auto apagado.
- Apagado automático programable.
- Señalización nivel de batería.
- Cargador de batería 230Vac 50 Hz en dotación.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora, con formato de impresión personalizable.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para PC, para módem radio o terminal portátil.
- Entrada infrarroja para gestión control.
- Impresora térmica de serie en las versiones TPWLKWP y TPWLKWPM, con reloj/calendario.

## DISPONIBLE POR PRESUPUESTO

- Ruedas de guía especiales.
- Horquillas con longitud de 850 a 1500mm.
- Capacidad y división especiales.
- Alta resolución.

## FUNCIONES SELECCIONABLES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada\*:
  - Visualización de alta resolución x 10
  - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
  - Neto/Bruto
  - Conversión lb/kg
  - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
  - Totalización pesos
  - Formulación
  - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
  - Pesada en porcentaje
  - Cuentapiezas
  - Hold

La función "alibi memory" está disponible en combinación al modo de funcionamiento deseado y se activa automáticamente cuando se instala la relativa tarjeta opcional.

- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada\*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

*\* Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

## VERSIONES

### Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
TPWLKW-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKWP-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKWM-2 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKWPM-2 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE