

WALL- E

BALANZAS DE MOSTRADOR Y PISO SERIE "WALL-E"



Balanzas de mostrador y piso con columna, visor de peso multifunción, estructura robusta y plato de carga en acero inoxidable. Simples de utilizar y versátiles, garantizan precisión y fiabilidad. Especialmente aptas para la industria y el comercio. Disponibles en versión HOMOLOGADA CE-M, según normas OIML R-76 / EN 45501.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Visor de peso con contenedor en ABS, pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste e iconos para indicación funciones activas. Teclado impermeable y funcional de 5 teclas con iconos d'advertencia rápida para funciones y regulaciones principals.
- Funcionamiento con célula de carga en aluminio, homologada 3000 divisiones con grado de protección IP65.
- Estructura en tubular de acero pintado al horno de color azul, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Superficie de carga en acero inoxidable, dimensiones: ver la tabla.
- Estribo de fijación a inclinación regulable y columna de soporte, altura:
 - 350 mm en los modelos "T";
 - 500 mm en los modelos "Q";
 - 700 mm en los modelos "X" y "E".
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.
- Proveido de serie con cajón extraíble para alojamiento de 4 baterías tipo AA (no incluidas), también recargables, y alimentador exterior 12V (si conectado excluye la alimentación mediante baterías).

SECCIÓN I/O

- Salida RS232/RS485 para conexión a PC, PLC o repetidor.
- Salida RS232 configurable para conexión a impresora.
- Entrada IR para gestión control.

OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Homologación CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

FUNCIONES SELECCIONABLES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
 - Visualización de alta resolución x 10
 - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
 - Neto/Bruto
 - Conversión lb/kg
 - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
 - Totalización pesos
 - Formulación
 - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
 - Pesada en porcentaje
 - Cuentapiezas
 - Hold

La función "alibi memory" está disponible en combinación al modo de funcionamiento deseado y se activa automáticamente cuando se instala la relativa tarjeta opcional.

- Funciones a pedido:
 - PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)
 - Conversión Newton-kg (cód. DFWPK)
- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

** Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

VERSIONES

Versiones disponibles

	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*
	<u>WET6-1</u>	300x300x130	6	2	2
	<u>WET15-1</u>	300x300x130	15	5	5
	<u>WET30-1</u>	300x300x130	30	10	10
	<u>WEQ30-1</u>	400x400x140	30	10	10
	<u>WEQ60-1</u>	400x400x140	60	20	20
	<u>WEQ150-1</u>	400x400x140	150	50	50
	<u>WEX60-1</u>	600x600x165	60	20	20
	<u>WEX150-1</u>	600x600x165	150	50	50
	<u>WEX300-1</u>	600x600x165	300	100	100
	<u>WFF300-1</u>	800x800x165	300	100	100



WEE600-1

800X800X165

600

200

200

(*) Estas divisiones se obtienen sólo con las respectivas opciones.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE