

WALL-E INOX

BÁSCULAS DE MOSTRADOR Y PISO SERIE "WALL-E INOX"



Básculas de mostrador y piso con columna, visor de peso multifunción y estructura robusta completamente en acero inoxidable. Simples de utilizar y versátiles, garantizan precisión y fiabilidad. Especialmente aptas para la industria y el comercio. Disponibles en versión HOMOLOGADA CE-M, según normas OIML R-76 / EN 45501.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Visor de peso con contenedor impermeable de ACERO INOXIDABLE IP65. Pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste e iconos para indicación funciones activas. Teclado impermeable y funcional con 5 teclas.
- Funcionamiento con célula de carga de aluminio, en caja de acero inoxidable IP65, homologada según las normas OIML R60 C3 (3000 divisiones).
- Estructura en tubular de acero inoxidable, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Superficie de carga de acero inoxidable, dimensiones: ver la tabla.
- Estribo de fijación a inclinación regulable y columna de soporte, altura:
 - 350 mm en los modelos "T";
 - 500 mm en los modelos "Q";
 - 700 mm en los modelos "X".
- Longitud del cable de conexión al visor: 3 m.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.
- Alimentación: alimentador interno 110 - 240 VAC.

SECCIÓN E/S

- Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora / etiquetadora, o impresora integrada.
- Salida bidireccional RS232/C (opción RS485) configurable para PC, PLC, pantalla suplementaria remota o módem radio. Conector RJ para conexión rápida.

FUNCIONES TECLADO

- Puesta a cero, tara auto pesada, tara preestablecida, impresión y/o envío datos, mando función seleccionable, encendido/apagado, ajuste de la intensidad luminosa, selección rápida del modo de funcionamiento, acceso al menú del usuario.

OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Homologación CE-M (OIML R-76 / EN 45501) a 3000e.

FUNCIONES SELECCIONABLES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
 - Visualización de alta resolución x 10
 - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso patrón (para uso interno en fábrica)
 - Neto/Bruto
 - Conversión lb/kg
 - Conversión Newton-kg
 - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
 - Totalización pesos
 - Formulación
 - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
 - Pesada en porcentaje
 - Dosificación en porcentaje con target programable
 - Cuentapiezas
 - Hold
- Funciones a pedido:
 - PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)
 - Conversión Newton-kg (cód. DFWPK)
- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

* Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*
WETI6-2	300x300x130	6	2	-
WETI15-2	300x300x130	15	5	5
WETI30-2	300x300x130	30	10	10
WEQI30-2	400x400x140	30	10	10
WEQI60-2	400x400x140	60	20	20
WEQI150-2	400x400x140	150	50	50
WEXI60-2	600x600x165	60	20	20
WEXI150-2	600x600x165	150	50	50
WEXI300-2	600x600x165	300	100	100

(*) Estas divisiones se obtienen sólo con las respectivas opciones.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE