

SMT

"SMTPLUS": ETIQUETADORA A TRANSFERENCIA TÉRMICA Y DIRECTA



Etiquetadora de transferencia térmica y directa, conectable a los visores de las series 3590 y CPW. La rápida salida de etiquetas, la alta resolución de impresión y el tamaño compacto la hacen adecuada para la impresión en cualquier entorno industrial.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MÉTODO DE IMPRESIÓN: Transferencia térmica y directa.
- RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 8 puntos/mm.
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: hasta 203 mm/s.
- MODO DE IMPRESIÓN: pelado o rayado.
- ANCHURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 108 mm.
- LONGITUD DE LA ETIQUETA: 5 mm a 25400 mm.
- ANCHURA DE LA ETIQUETA: 25,4 mm a 118 mm.
- TAMAÑO DEL ROLLO: diámetro exterior hasta 203,2 mm.
- BARRA TÉRMICA (RIBBON): diámetro interior 25,4 mm, longitud 450 metros.
- FUENTES: 8, mapa de bits alfanumérico, True Type Font.
- PANTALLA DE USUARIO: Pantalla táctil HVGA color LCD de 3,5".
- SOPORTES DE IMPRESIÓN: etiquetas, tarjetas y papel continuo.
- CÓDIGO DE BARRAS SOPORTADO:
  - 1D CODIGO DE BARRAS: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post.
  - 2D BARCODE: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec.
- MEMORIA FLASH: 128 MB.
- INTERFAZ: Serial RS232 (1200 a 115200bps), cliente USB 2.0 y Ethernet.
- SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE SERIE, para la creación de etiquetas personalizadas con logotipos, imágenes, datos de peso y códigos de barras.
- DIMENSIONES: 248 x 274 x 436 mm (ancho x alto x fondo).
- PESO: 9,2 kg.
- ALIMENTACIÓN: 115/230 Vca, 50/60 Hz.
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: de +5°C a +40°C.
- HUMEDAD DE TRABAJO: del 25% al 85%, sin condensación.

## NUEVA COMPARADA CON SMTPLUSPRO:

- Dimensiones pequeñas y diseño robusto:
  - 39% más ligera.
  - 30% más pequeña.
- Cabezal de impresión mejorado:
  - Presión ajustable del cabezal.
  - Gancho reforzado del cabezal.
- Pantalla táctil en color de 3,5".
- Memoria de almacenamiento de logotipos y fuentes 32 veces más capacitiva (128 MB).

## ACCESSORIOS DISPONIBLES

- Kit con despegador y rebobinador automático.



Sustitución del rollo etiqueta simple y rápida.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE