

WIFITD-2

"WIFITD": INTERFAZ WI-FI PARA VISORES DE PESO



Módulo WIFI de pequeñas dimensiones para montaje y conexión interno al visor a través del cable suministrado. La antena adhesiva aplicable a la caja del indicador permite la conexión de cualquier báscula o sistema de pesaje al sistema informático corporativo.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Configuración mediante WIFI/ethernet.
- Dispositivo standard WiFi IEEE 802.11b/g/n.
- Dimensiones Altura 17 mm, Ancho 50 mm, Longitud 89 mm.
- Capacidad: exterior 70m, interior: 25m. Esta distancia puede variar en función del material de la carcasa del instrumento utilizado y del entorno de instalación.
- Frecuencia: 2.4/2.5 GHz.
- Data Rate: hasta 500Kbps.
- 1 porta serial RS232.
- 1 porta serial RS485.
- Protocolos y modo de funcionamiento: TCP CLIENT, TCP SERVER, UDP, IEEE 802.11b/g/n, WPA y WPA2-PSK(AES/TKIP).
- Temperatura de almacenamiento: -40°C +95°C.
- Alimentación: 5Vdc

N.B. OPCIÓN PEDIBLE SOLO CON EL VISOR ADECUADO



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE