

JB8Q

"JB8Q": CAJA SUMA ECUALIZADA, HASTA 8 CÉLULAS DE CARGA



Caja suma equipada de tarjeta electrónica para unión y ecualización de hasta 8 células de carga. Especialmente apta para las básculas puente, gracias a los pararrayos contra descargas eléctricas e interferencias. Carcasa ideal para entornos industriales severos, con prensaestopas metálicos y puesta a tierra. Bloques de bornes de tornillos para facilitar la conexión de las células de carga y trimmer de regulación del señal, para una ecualización precisa y fiable.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, ideal para entornos industriales severos.
- 8 + 1 prensaestopas metálicos impermeables PG11.
- Pararrayos contra descargas eléctricas e interferencias.
- Grado de protección IP66 o IP68 con el uso del gel anti-condensación GELBOX (opcional, requiere 1200ml de gel).
- Máxima tensión en entrada: 24Vdc.
- Máxima corriente en entrada: 700mA.
- Máximo señal célula en entrada: 1000mV.
- Efecto de la temperatura: 50ppm/°C.
- Dimensiones compactas (lxwxh): 220x120x90mm.
- Bornes extraíbles.

DETALLE 1



JB8Q: vista del interior.

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE