DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

LTW_TOUCH

PLANCHA PORTA-HORQUILLAS CON PESAJE INTEGRADO LTW TOUCH SCREEN

Placa de pesaje para carretillas con guía de fijación DIN15173 - FEM clase II, para transformar una carretilla normal en una báscula móvil. Equipada con un visor de peso TOUCH SCREEN en la cabina para aplicaciones avanzadas. Disponible también en versión homologada para su uso con terceros.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Sobrecarga máxima admisible: más del 300% de la capacidad máxima, con protección final de recorrido en caso de rotura.
- Precisión:
  > uso interno: +/- 0,05% de la capacidad
  > homologado: según la certificación CE (Directiva 2014/31/UE)
- Inclinación horizontal máxima (flexión): +/- 2° con las mismas características de precisión.

POR QUÉ ELEGIR LTW TOUCH SCREEN DINI ARGEO

- La plancha de pesaje es útil para integrar permanentemente el pesaje en la carretilla elevadora, lo que permite utilizar horquillas de diferentes longitudes según la carga a manipular.
- Fuerte y robusta, está equipada con un sistema de protección integrado contra sobrecargas e impactos accidentales.
- El visor estándar TOUCH SCREEN permite visualizaciones totalmente personalizable.
- Adecuada para las horquillas estándar FEM2A y FEM2B.
- Construida con 2 células de carga de acero inoxidable, con protección IP68.
- Disponible en versión homologada para su uso con terceros.
- Disponible en versión con cable o Bluetooth, completamente inalámbrica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones de la placa 910 x 407 x 110 mm
- Peso 184 kg
- Longitud máxima de las horquillas: 1100 mm
- Máximo desplazamiento del baricentro: 55 mm
- Estructura de soporte de placas de acero de gran espesor
- Caja de conexiones hermética
- Cable extensible de serie (longitud 5 m)

	LTP	ELP	TWIN FORKS	LTW
Weighing technology	Hydraulic pressure	Hydraulic pressure	Load cells	Load cells
Application	Forklifts	Electric pallet trucks and stackers	Forklifts	Forklifts
CE-M approved	No	No	Yes	Yes
Resolution (internal use)	From 5 kg	From 1 kg	1 / 2 kg	0,2 / 0,5 kg 0,5 / 1 kg
Resolution (CE-M approved)	-	-	2 / 5 kg	1 / 2 kg 2/ 5 kg
Precision	± 20 kg from 0,5% to 5%	± 20 kg from 0,5% to 5%	± 2 kg	± 0,05 % of the max. capacity

CARACTERÍSTICAS DEL VISOR DE PESO TOUCH SCREEN

- Pantalla táctil retroiluminada, con soporte de fijación para el montaje en la cabina. Pantallas totalmente personalizables.
- Software multilingüe.
- Carcasa de ABS IP65, fácil de limpiar y resistente a entornos duros y corrosivos.
- Indicación visual y acústica de sobrecarga.
- Alimentación eléctrica directamente desde la carretilla elevadora (fuente de alimentación opcional disponible).
- Impresora opcional con soporte de fijación para el montaje en la cabina.

DISPLAY JUNTO A LA PLANCHA (Versión Bluetooth)

- Pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste con iconos para indicación funciones activas.
- Carcasa en ABS IP68 fácil de limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.
- Comunicación con el visor de peso en la cabina a través de Bluetooth.
- Alimentación a través de batería interna racargable, autonomía 60 horas, con cargador de batería externo de serie (no se puede utilizar como alimentador).

DETALLE 1

Horquillas no incluidas.

VERSIONES

Versiones disponibles

	Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	LTWTS15	600 / 1500	0,2 / 0,5	1 / 2
	LTWTS25	1500 / 2500	0,5 / 1	2 / 5
	LTWTS15BTH	600 / 1500	0,2 / 0,5	1 / 2
	LTWTS25BTH	1500 / 2500	0,5 / 1	2 / 5

NOTA: Las divisiones homologadas se obtienen solo con la opción ECEMLTW.

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.