DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

EPWLI

BÁSCULA PESA-PALETS EN ACERO INOXIDABLE EPWLI "LOGISTIC"



Báscula pesa-palets en acero inoxidable, rápida, precisa, simple para utilizar y transportar. Visor de peso integrado, completo de cable de conexión extensible. Disponible también en versión homologada, para su uso con terceros.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Capacidad máxima: 2.000 kg
- Resolución:
  > uso interno: 0,2 / 0,5 / 1 kg
  > homologado: 0,5 / 1 kg
- Precisión (pesaje en europalets con carga distribuida):
  > uso interno: +/- 1 kg
  > homologado: según certificación CE (Directiva 2014/31/UE)
- Calibración digital y Set-Up desde teclado o desde PC con DINITOOLS.

POR QUÉ ELEGIR EPWLI DINI ARGEO

- Solución rápida y precisa para el pesaje de palets allí donde se necesite.
- Completamente fabricada en acero inoxidable, para su uso en entornos difíciles o con altos requisitos de higiene.
- Fácil de usar con transpaletas manuales.
- Disponible en versión homologada para su uso con terceros.
- Equipada con 4 células de carga Dini Argeo, en acero inoxidable IP67, homologadas.
- Con visor de peso con soporte ajustable, apto para su instalación en columna opcional, pared, banco, o fijado a la estructura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura y superficie de carga en chapa de acero inoxidable, con pies regulables.
- Burbuja de nivel, ruedas y asa de transporte.
- Cable de conexión al indicador, de 3 metros de longitud.
- Se suministra de serie con cajón extraíble para alojar 4 pilas AA (no incluidas), también recargables, y conector estándar para la conexión a un adaptador de corriente externo (si se conecta, excluye la alimentación de las pilas).
- Pantalla LCD retroiluminada de 25 mm con 6 dígitos de alto contraste, con iconos para mostrar las funciones activas.
- Teclado impermeable funcional con 5 teclas.
- Carcasa de acero inoxidable IP68 fácil de limpiar, resistente a entornos duros y corrosivos.
- Fuente de alimentación 110-240 Vac con cable de alimentación EU de serie. Cables UK, AU, US opcionales.
- Puerto bidireccional RS 232/C en conector RJ para una conexión rápida (USB o RS485 opcional), configurable para PC, PLC, pantalla remota adicional.
- Puerto bidireccional RS 232/C configurable para conexión a impresora o etiquetadora.
- Temperatura de trabajo: -10° / +40° C

FUNCIONES DISPONIBLES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
  - Visualización de alta resolución x 10
  - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso patrón (para uso interno en fábrica)
  - Neto/Bruto
  - Conversión lb/kg
  - Conversión Newton-kg
  - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
  - Totalización pesos
  - Formulación
  - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
  - Pesada en porcentaje
  - Dosificación en porcentaje con target programable
  - Cuentapiezas
  - Hold
  - Llenado/Dosificación de dos velocidades con puesta a cero al start (con DFIO opcional)

  Las funciones "alibi memory" y "setpoint" se encuentran disponibles en combinación con el modo de funcionamiento deseado y se activan automáticamente para la instalación de la relativa tarjeta opcional; de esta manera es posible, por ejemplo, totalizar, guardar cada pesaje en la memoria alibi y activar salidas de relé para impulsar las automatizaciones.

- Funciones a pedido:
  - PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)
  - Conversión Newton-kg (cód. DFWPK)

- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

** Estas teclas de acceso rápido a los menúes pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

DETALLE 1



DETALLE 2



Columna opcional.

VERSIONES

Versiones disponibles

	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
	EPWLI-2	1260 x 800 x 75	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	EPWLIM-2 M	1260 x 800 x 75	1000 / 2000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.