

TPWLK

TRANSPALETA PESADORA SERIE TPWLK "LOGISTIC"



Transpaleta pesadora profesional, con batería Instaplug recargable extraíble e impresora para trazar las pesadas realizadas. Disponible en versión homologada para uso con terceros. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Capacidad máxima de elevación: 2.000 kg.
- Resolución:
 - > uso interno: 0,2 kg
 - > homologado: 0,5 / 1 kg
- Precisión (pesaje de mercancías en europalets con carga distribuida):
 - > uso interno: +/- 1 kg
 - > homologado: según certificación CE (Directiva 2014/31/UE)
- Configuración, calibración y diagnóstico desde el teclado o desde el PC con DINITOOLS.

POR QUÉ ELEGIR TPWLK DINI ARGEO

- Transpaleta pesadora profesional, homologada para su uso con terceros.
- Disponible con impresora para trazar las pesadas realizadas.
- Batería recargable extraíble con tecnología "Instaplug", conexión rápida, antireverse y unas 80 horas de funcionamiento (ampliable a uso continuo con la batería doble).
- Construida con 4 células de carga Dini Argeo, en acero inoxidable IP68, homologadas.
- Apagado automático programable que alarga la autonomía de trabajo, con indicación del nivel de batería.
- La gran pantalla LCD retroiluminada de 25 mm permite una lectura más fácil también en condiciones de poca luz.
- Cada transpaleta se prueba y se suministra con el certificado correspondiente para garantizar la precisión declarada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Horquillas de bajo perfil, sólo 85 mm.
- Dimensiones horquillaS 1150 x 550 x 85 mm (versión de horquillas anchas a petición).
- Altura de elevación 200 mm.
- Peso 113 kg aprox. (sin embalaje).
- Estructura de acero extra grueso, pintada al horno.
- Grado de protección IP65 (IP20 para los modelos con impresora).
- Ruedas guía y rodillos de carga de poliuretano.
- Teclado impermeable y funcional con 17 teclas, con indicaciones para llamar rápidamente las principales funciones y ajustes.
- Bomba hidráulica de elevación rápida que permite el descenso controlado de las horquillas.
- Cargador de baterías 230Vac 50 Hz con enchufe UE incluido en el suministro (tiempo de carga 8 horas aprox.). Enchufes UK, AU, US opcionales.
- Puerto bidireccional para módem, radio o terminal portátil.
- Impresora térmica en las versiones TPWLKP y TPWLKPM, con reloj/calendario. Formato de impresión personalizable.
- Temperatura de trabajo: -10° /+40°

LA MÁS FÁCIL DE RECALIBRAR Y REPARAR

- La única sin caja de conexiones: el ajuste de cada célula individual se realiza cómodamente desde el teclado.
- Las piezas de repuesto y de desgaste están siempre disponibles y listas para su entrega.
- Centros de asistencia especializados en toda Europa y en el mundo.

OTRAS VERSIONES DISPONIBLES

- Horquillas no estándar (tanto en longitud como en anchura)
- Capacidad 600 kg homologada, resolución 0,2 kg
- Capacidad 600 / 1.500 kg homologada, resolución de 0,2 / 0,5 kg
- Capacidad 1.500 kg homologada, resolución de 0,5 kg
- Capacidad 1.500 / 2.500 kg homologada, resolución 0,5 / 1 kg
- Capacidad 2.500 kg
- Otras capacidades / resoluciones especiales: a petición
- Otras versiones especiales: bajo pedido

FUNCIONES DISPONIBLES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
 - Visualización de alta resolución x 10
 - Neto/Bruto
 - Conversión lb/kg
 - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
 - Totalización pesos
 - Formulación
 - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
 - Pesada en porcentaje
 - Cuentapiezas

La función "alibi memory" está disponible en combinación al modo de funcionamiento deseado y se activa automáticamente cuando se instala la relativa tarjeta opcional.

- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

** Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

- Envío rápido y productos siempre listos en stock.
- El embalaje protector sobre los europalets garantiza una protección óptima del producto y está hecho de materiales completamente



reciclables.

Las transpaletas TPW están fabricadas para durar.

Ve los [vídeos tutoriales](#) para mantener el rendimiento de su transpaleta:

DETALLE 1



Batería recargable extraíble con conector rápido INSTAPLUG.

DETALLE 2



Horquillas cerradas en la parte inferior para aumentar la protección contra la suciedad.

VERSIONES

Versiones disponibles

| Codice | Max (kg) | d (kg) | M (kg) |
|--------------------|-------------|-----------|------------------|
| TPWLK-7 | 2000 | 0,2 | -- |
| TPWLKM-6 M | 1000 / 2000 | -- | 0,5 / 1 |
| TPWLKP-7 | 2000 | 0,2 | -- |
| TPWLKPM-6 M | 1000 / 2000 | -- | 0,5 / 1 |



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE