

TPWID

TRANSPAleta PESADORA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 TPWID
"ACTIVITY"



Transpaleta de acero inoxidable con horquillas AISI 304. Fiable, apta también para condiciones de trabajo pesadas, es indispensable cuando es necesario pesar con precisión cualquier tipo de producto sobre palet. Disponible también en versión homologada para su uso con terceros. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Capacidad máxima de elevación: 2.000 kg.
- Resolución:
- > uso interno: 0,2 / 0,5 / 1 kg
- > homologado: 0,5 / 1 kg
- Precisión (pesaje de mercancías en europalets con carga distribuida):
- > uso interno: +/- 1 kg
- > homologado: según certificación CE (Directiva 2014/31/UE)
- Configuración, calibración y diagnóstico desde el teclado o el PC.

POR QUÉ ELEGIR TPWID DINI ARGEO

- Transpaleta pesadora con estructura de acero inoxidable de gran espesor.
- Disponible en versión homologada para su uso en las relaciones con terceros.
- Construida con 4 células de carga Dini Argeo, en acero inoxidable IP68, para obtener altas prestaciones de pesaje.
- Gracias a la impresora opcional, con carcasa IP65, puede imprimir las pesadas ejecutadas.
- Batería recargable incorporada, con una duración de aproximadamente 50 horas.
- Visor de peso con carcasa impermeable de acero inoxidable IP65, fácil de limpiar y resistente a ambientes agresivos y corrosivos.
- La amplia pantalla LCD de 25 mm con alto contraste permite la visualización también en condiciones de poca luz.
- Cada transpaleta se prueba y se suministra con el certificado correspondiente para garantizar la precisión declarada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Horquillas de bajo perfil, sólo 85 mm.
- Dimensiones horquillas 1180 x 550 x 85 mm.
- Altura de elevación 205 mm.
- Peso 135 kg aprox.
- Estructura de soporte totalmente de acero inoxidable de gran espesor.
- Horquillas de acero inoxidable AISI 304.
- Cubiertas de horquilla cerradas para una mayor protección de las ruedas de carga doble.
- Ruedas guía y rodillos de carga de Vulkollan.
- Bomba de elevación de acero inoxidable que permite el descenso controlado de las horquillas.
- Teclado impermeable de membrana, con 17 teclas numéricas/funcionales.
- Cargador de baterías de 230Vac 50Hz con enchufes UE, UK, US, AU de serie (tiempo de carga 8 horas).
- Puerto bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora.
- Puerto bidireccional RS232/C configurable para PC, radiomódem o terminal portátil.
- Temperatura de funcionamiento: -10° / +40° C

LA MÁS FÁCIL DE RECALIBRAR Y REPARAR

- La única sin caja de conexiones: el ajuste de cada célula individual se realiza cómodamente desde el teclado.
- Las piezas de repuesto y de desgaste están siempre disponibles y listas para su entrega.
- Centros de asistencia especializados en toda Europa y en el mundo.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
 - Visualización de alta resolución x 10
 - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
 - Neto/Bruto
 - Conversión lb/kg
 - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
 - Totalización pesos
 - Formulación
 - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
 - Pesada en porcentaje
 - Dosificación en porcentaje con target programable
 - Cuentapiezas
 - Hold
 - Alibi Memory (opcional)
- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

* Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.

OTRAS VERSIONES DISPONIBLES

- Capacidad 600 / 1.500 kg homologada, resolución de 0,2 / 0,5 kg
- Capacidad 1.500 kg homologada, resolución de 0,5 kg
- Capacidad 1.500 / 2.500 kg homologada, resolución 0,5 / 1 kg
- Capacidad 2.500 kg
- Otras capacidad / resoluciones especiales: a petición
- Otras versiones especiales: bajo pedido

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	 (kg)
TPW20ID-1	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20IDM-1 	1000 / 2000	--	0,5 / 1



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE