

TPWLKI

TRANSPALETA PESADORA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304/316 SERIE TPWLKI "LOGISTIC"



Transpaleta de acero inoxidable fácil de usar, robusta y adecuada para condiciones de trabajo duras. Disponible también en versión homologada para su uso con terceros. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Capacidad máxima de elevación: 2.000 kg.
- Resolución:
 - > uso interno: 0,2 / 0,5 / 1 kg
 - > homologado: 0,5 / 1 kg
- Precisión (pesaje de mercancías en europalet con carga distribuida) +/- 1 kg.

POR QUÉ ELEGIR TPWLKI DINI ARGEO

- Transpaleta pesadora de acero inoxidable, apta para condiciones de trabajo duras.
- Disponible en versión homologada para su uso en las relaciones con terceros y con impresora para el seguimiento de las pesadas realizadas.
- Funciona con una batería recargable integrada y con una autonomía de unas 80 horas.
- Equipada con 4 células de carga Dini Argeo, de acero inoxidable, con protección IP68.
- Desconexión automática programable que alarga la autonomía de trabajo, con indicación del nivel de batería.
- La gran pantalla LCD retroiluminada de 25 mm permite una lectura más fácil también en condiciones de poca luz.
- Cada transpaleta se prueba y se suministra con el certificado correspondiente para garantizar la precisión declarada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Horquillas de bajo perfil, sólo 85 mm.
- Dimensiones horquillas 1150 x 550 x 85 mm.
- Altura de elevación: 180 mm.
- Peso 135 kg aprox.
- Estructura de soporte en acero inoxidable de gran espesor AISI 316..
- Ruedas guía de nylon y rodillos de carga.
- Cubiertas de horquilla cerradas en acero inoxidable 316, para una mayor protección de los rodillos de carga.
- Visor de peso de acero inoxidable AISI 304, con protección IP65, fácil de limpiar y resistente a ambientes agresivos y corrosivos.
- Teclado impermeable y funcional de 17 teclas, con indicaciones para recordar rápidamente las principales funciones y ajustes.
- Bomba de elevación de acero inoxidable AISI 304.
- Cargador de baterías de 230Vac 50Hz con enchufe EU, AU incluido en el suministro (tiempo de recarga de unas 8 horas). Enchufes UK, US opcionales.
- Puerto bidireccional RS232/C configurable para PC, radiomódem o terminal portátil.
- Impresora térmica integrada en las versiones TPWLKIP y TPWLKIPM.
- Temperatura de trabajo: -10° / +40°

LA MÁS FÁCIL DE RECALIBRAR Y REPARAR

- La única sin caja de conexiones: el ajuste de cada célula individual se realiza cómodamente desde el teclado.
- Las piezas de repuesto y de desgaste están siempre disponibles y listas para su entrega.
- Centros de asistencia especializados en toda Europa y en el mundo.

OTRAS VERSIONES DISPONIBLES

- Otras capacidades / resoluciones especiales: a petición
- Otras versiones especiales: bajo pedido

FUNCIONES PRINCIPALES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
 - Visualización de alta resolución x 10
 - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
 - Neto/Bruto
 - Conversión lb/kg
 - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
 - Totalización pesos
 - Formulación
 - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
 - Pesada en porcentaje
 - Dosificación en porcentaje con target programable
 - Cuentapiezas
 - Hold
 - Alibi Memory (opcional)
- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

* *Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

DETALLE 1



DETALLE 2



Impresora térmica de serie con salida bidireccional RS232/C
(versiones TPWLKIP y TPWLKIPM).

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLKI-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKIP-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIPM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE