DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TWIN_FORKS

HORQUILLAS PESADORAS TWIN FORKS "COMPACT" SERIE LTF



Nuevas horquillas pesadoras para carretillas elevadoras con visor COMPACT para leer el peso directamente desde la cabina. La tecnología Bluetooth 5.0 de bajo consumo y la batería recargable de iones de litio garantizan una larga vida útil. Especialmente robustas, fabricadas íntegramente en acero para resistir el paso del tiempo. Disponible en versión homologada para su uso con terceros.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Versión LTF2500
  Capacidad máxima de carga: 2500 kg.
  Resolución:
  - para uso interno: 1/2 kg
  - homologada CE: 2/5 kg
  Precisión:
  - para uso interno: +/- 2 kg
  - homologada CE: Directiva 2014/31/EU
  Temperatura de funcionamiento:
  - -10°...+50° para uso interno
  - -10°...+40° homologada
- Versión LTF5000
  Capacidad máxima de carga: 5000 kg.
  Resolución:
  - para uso interno: 2/5/10 kg
  - homologada CE: 5/10 kg
  Precisión:
  - para uso interno: +/- 5 kg
  - homologada CE: Directiva 2014/31/EU
  Temperatura de funcionamiento:
  - -10°...+50° para uso interno
  - -10°...+40° homologada

POR QUÉ ELEGIR TWIN FORKS "COMPACT" DINI ARGEO

- Son la solución más sencilla y versátil para convertir tu carretilla elevadora en una báscula móvil
- Son robustas y están hechas completamente de acero para resistir los impactos accidentales
- Fácil de instalar y quitar según sea necesario para su uso en varias carretillas elevadoras
- La batería de litio y la conexión Bluetooth de bajo consumo garantizan una larga autonomía de trabajo
- Visor de peso en cabina compacto y fácil de instalar con pantalla retroiluminada de 25 mm
- Acelerómetro de serie para la puesta en marcha automática de las horquillas en movimiento
- Construidas con 4 células de carga Dini Argeo, en acero inoxidable, homologadas, con protección IP68 para garantizar las mejores prestaciones de pesaje
- Disponible también en versión homologada para su uso con terceros

CARACTERÍSTICAS HORQUILLAS PESADORAS

- Estructura de acero pintado.
- Peso de cada horquilla: 115 kg aprox.
- Longitud: 1162 mm.
- Grado de protección: IP66.
- Funcionan con 4 células de carga de acero inoxidable Dini Argeo, IP68, bajo consumo. Capacidad de cada célula de carga: 3.000 kg.
- Máx. sobrecarga admisible: 300% de la capacidad nominal.
- Máx. inclinación horizontal (flexión): +/- 2° (solo en uso con terceros).
- Alimentación de las horquillas mediante batería de litio recargable con tecnología instaplug y una autonomía aproximada de hasta 90 horas, o uso continuo mediante baterías adicionales (opcionales con código INSTAPLUGLKC). Cargador con enchufe UE, UK y USW incluido de serie.
- Disponible en versión homologada CE-M (necesitan la relativa opción ECEMLTF).

VERSIONES ESPECIALES

- Disponible bajo pedido:
  - Versión para placa FEM2B

EMBALAJE ENCLUIDO EN EL PRECIO

- Para una completa protección contra los golpes y arañazos durante el transporte, las horquillas pesadoras se envían dentro de una caja de madera robusta hecha a medida.
  Este servicio específico está incluido en el precio del producto.

CARACTERÍSTICAS VISOR DE PESO COMPACT

- Visor de peso en ABS con pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 dígitos de alto contraste e iconos para mostrar las funciones activas. Equipado con soporte de fijación para el montaje en la cabina.
- Teclado impermeable funcional con 5 teclas.
- Carcasa de ABS IP68, fácil de limpiar y resistente a entornos duros y corrosivos.
- Indicación visual y acústica de sobrecarga.
- Apagado automático (ahorro de energía): 5 minutos ajustables o se puede desactivar.
- Alimentación directamente desde la carretilla elevadora (alimentación opcional disponible)
- Impresora opcional con soporte de fijación para montaje en cabina.

FUNCIONES DEL VISOR

- *Desde el teclado:*
  - Ajuste de la retroiluminación
  - Diagnóstico
  - Horquillas on/off
  - Apagado automático
  - Puesta a cero
  - Tara semiautomática
  - Tara preestablecida
  - Impresión
  - Comando de función seleccionable
  - Inserción rápida de la tara manual
  - Calibración de la horquilla.

- *Modos de operación:*

  Modos de operación seleccionables directamente por el usuario, a través de una tecla dedicada:
  - Neto/Bruto
  - Conversión lb/kg
  - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, litros, etc)
  - Totalización de pesos
  - +/- control, con rápida inserción de objetivos y umbrales

DETALLE 1



DETALLE 2



VERSIONES

Versiones disponibles

	Codice	Piastra	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	LTF2500C-1	FEM2A	1000 / 2500	1 / 2	2 / 5
	LTF5000C-1	FEM3A	1000 / 2500 / 5000	2 / 5 / 10	5 / 10

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.