

OBCLT

"OBCLT": SEMÁFORO PARA CONTROL TOLERANCIA CON ALARMA ACÚSTICA



Option Box con semáforo de 3 vías con señal acústico programable, bar graph controller, junto con los visores de serie DFW y 3590. El box semáforo permite la gestión de 3 ZONAS LUMINOSAS y del BUZZER, de forma independiente, aprovechando la lógica TTL.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Señalización luminosa con 3 grupos de 15 LED cada uno
- Señalización acústica mediante buzzer
- Alimentación: de 5,5 a 7,5 Vdc
- Corriente absorbida:

Máxima: 320 mA (todas las zonas encendidas + buzzer)

Típica: 140 mA (una sola zona encendida)

N.B. OPCIÓN PEDIBLE SOLO CON EL VISOR ADECUADO



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE