

## PROFI 232

"PROFI232" INTERFAZ PROFIBUS EXTERNA EN CONTENEDOR PARA CARRIL DIN, POR VISORES "ENTERPRISE"



Interfaz externa que permite la conexión de los visores de peso CPWE y 3590E a las redes Profibus. Amplia gama de datos disponibles.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## FUNCIONAMIENTO

- Completa funcionalidad de Profibus-DP Slave, segundo IEC 61158
- 16 bytes input / 16 bytes output sobre Interfaz SSC
- Selección automática velocidad de transmisión de baudios: desde 9600 bit/s hasta 12 Mbit/s
- Amplia gama de datos disponibles, dependiendo del visor de peso al cual es conectada
- Disponible para visores CPWE y 3590E en las versiones con gestión del protocolo Profibus

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenedor en ABS por montaje en la carril DIN
- Dimensiones lxwxh (mm): 53 x 58 x 90
- Alimentación: desde 12 hasta 24Vdc
- Salidas seriales RS232 y RS485 sobre bornes
- Salida Profibus sobre conector 9 pin
- Optoaislamiento de la ficha contra las descargas eléctricas y electrostáticas



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE