

PROFI232

"PROFI232" INTERFAZ PROFIBUS EXTERNA EN CONTENEDOR PARA CARRIL DIN, POR VISORES "ENTERPRISE"



Interfaz externa que permite la conexión de los visores de peso CPWE y 3590E a las redes Profibus. Amplia gama de datos disponibles.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

FUNCIONAMIENTO

- Completa funcionalidad de Profibus-DP Slave, segundo IEC 61158
- 16 bytes input / 16 bytes output sobre Interfaz SSC
- Selección automática velocidad de transmisión de baudios: desde 9600 bit/s hasta 12 Mbit/s
- Amplia gama de datos disponibles, dependiendo del visor de peso al cual es conectada
- Disponible para visores CPWE y 3590E en las versiones con gestión del protocolo Profibus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenedor en ABS por montaje en la carril DIN
- Dimensiones lxwxh (mm): 53 x 58 x 90
- Alimentación: desde 12 hasta 24Vdc
- Salidas seriales RS232 y RS485 sobre bornes
- Salida Profibus sobre conector 9 pin
- Optoaislamiento de la ficha contra las descargas eléctricas y electrostáticas



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE