

DG30K

VISORES DIGITALES SERIE "DG30K"



Visor/transmisor de peso adecuado para pesaje, dosificaciones sencillas y control de nivel de depósitos, silos, tolvas, etc. Conectable a máx 6 células de carga. Disponible con varios tipos de salidas para la máxima flexibilidad en automatizaciones.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Teclado simplificado impermeable de 6 teclas.
- Pantalla de LED luminosos de 6 cifras de 20 mm.
- Máx. 30.000 divisiones visualizables (para uso interno de fábrica).
- Carcasa en aluminio anodizado según normas DIN 72x144x145 mm, perforación de 140x67 mm para su montaje en panel.
- Calibración y Set-Up digital configurable por teclado.
- Alimentación 230 Vac ( o 110 Vac).
- Conectable hasta 6 células de carga con resistencia de entrada 350 Ohm

## SECCIÓN I/O con conectores de inserción compuesta por:

- 2 salidas de relè 230Vac 1A (N.O. o N.C.) configurables como umbrales de peso programables
- 1 entrada para mando remoto tara.

## FUNCIONES TECLADO

- Puesta a cero, tara automática, mando impresión, programación 2 umbrales de peso.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE