

LCCB

“LCCB”: CABLE DE CONEXIÓN PARA CÉLULAS DE CARGA.



Cable blindado para conectar los visores de peso, células de carga o cajas suma.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LCCB

- Tipología: 6 x 0,25 mm², diámetro 5,5mm.
- Protección contra alteraciones externas.

Código color estándar Dini Argeo	
<i>Color</i>	<i>Función</i>
Amarillo	Señal -
Rosa	Señal +
Verde	Sense +
Blanco	Sense -
Marrón	Alimentación +
Gris	Alimentación -

CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LCCBA

- Cable reforzado, funda exterior de PVC transparente
- Tipología: 6 x 0,25 mm², diámetro 8 mm.
- Protección contra alteraciones externas.

Código color estándar Dini Argeo	
<i>Color</i>	<i>Función</i>
Amarillo	Señal -
Rosa	Señal +
Verde	Sense +
Blanco	Sense -
Marrón	Alimentación +
Gris	Alimentación -

CARACTERÍSTICAS DEL CABLE LCCBM

- Apto para aplicaciones con cables en movimiento.
- Tipología: 4 x 0,34 mm².
- Protección contra alteraciones externas.

Código color estándar Dini Argeo	
<i>Color</i>	<i>Función</i>
Amarillo	Señal -
Verde	Señal +
Blanco	Alimentación -
Marrón	Alimentación +

DETALLE 1



LCCBA: Cable reforzado 6x0,25 mm²

DETALLE 2



cable blindado de 4 conductores para células de carga



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE