DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

JBQAI

"JBQAI": CAJA SUMA ECUALIZADA PARA AMBIENTES ATEX, HASTA 4 CÉLULAS DE CARGA

Caja suma de acero inoxidable con grado de protección IP66 contra agua y polvo, equipada de tarjeta electrónica a seguridad intrínseca para unión y ecualización de 1, 2, 3 o 4 células de carga. Bloques de bornes de tornillos para facilitar la conexión de las células de carga y trimmer de regulación del señal, para una ecualización precisa y fiable. Marcado:
ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb por gases
ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 por polvos.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Proyectadas y realizadas en acuerdo con la directiva ATEX, grupo II categoría 2GD, según las normas IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-11 y IEC/EN60079-31.
- Contenedor de acero inoxidable.
- Prensaestopas PG9 metálicos.
- Grado de protección: IP66.
- Dimensiones: 190x130x45mm (lxwxh).
  NOTA: dimensiones no compatibles para montaje sobre plataformas/pesa-palets con 4 células.

PARÁMETROS ATEX DE LA CAJA DE UNIÓN

- Uo = Ui = 24Vdc
- Io = Ii = 174mA
- Co = Ci = 0mF
- Lo = Li = 0mH

o

- Uo = Ui = 12Vdc
- Io = Ii = 3,33A
- Co = Ci = 0mF
- Lo = Li = 0mH

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.