

JBQAI

"JBQAI": CAJA SUMA ECUALIZADA PARA AMBIENTES ATEX, HASTA 4 CÉLULAS DE CARGA



Caja suma de acero inoxidable con grado de protección IP66 contra agua y polvo, equipada de tarjeta electrónica a seguridad intrínseca para unión y ecualización de 1, 2, 3 o 4 células de carga. Bloques de bornes de tornillos para facilitar la conexión de las células de carga y trimmer de regulación del señal, para una ecualización precisa y fiable. Marcado:
ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb por gases
ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 por polvos.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Proyectadas y realizadas en acuerdo con la directiva ATEX, grupo II categoría 2GD, según las normas IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-11 y IEC/EN60079-31.
- Contenedor de acero inoxidable.
- Prensaestopas PG9 metálicos.
- Grado de protección: IP66.
- Dimensiones: 190x130x45mm (lxwxh).

NOTA: dimensiones no compatibles para montaje sobre plataformas/pesa-palets con 4 células.

PARÁMETROS ATEX DE LA CAJA DE UNIÓN

- $U_o = U_i = 24V_{dc}$
- $I_o = I_i = 174mA$
- $C_o = C_i = 0mF$
- $L_o = L_i = 0mH$

o

- $U_o = U_i = 12V_{dc}$
- $I_o = I_i = 3,33A$
- $C_o = C_i = 0mF$
- $L_o = L_i = 0mH$



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE